

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto a base de asfalto y solventes derivados de petróleo de alta volatilidad , de excelente adherencia y sellado de porosidades.

USOS:

Como imprimante de superficies muy porosas e irregulares .
En pavimentaciones.

VENTAJAS:

Curado rápido.
Alto poder de cubrimiento (sellado de porosidades).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CONSISTENCIA	Líquida
DENSIDAD (Kgs/Lts) a 25°C	0.84 - 0.94
CONTENIDO DE SOLIDOS %	67 - 77
VISCOSIDAD COPA FORD, A 25 ° C /minutos	9- 13
PUNTO DE INFLAMACION	Contenido inflamable
PESO POR GALON, (Lbs)	7,4 - 7,8
(especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso)	

PREPARACION DE SUPERFICIES:

Las superficies a imprimir deben estar libres de grasas, aceites y polvos.
Deben estar secas.
No realizar la aplicación de **Asfalto Líquido Cobervenca** mientras llueve.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Se aplica en frío sobre superficies limpias y secas, empleando brocha, cepillo o pistola.
Se deja secar para proseguir la impermeabilización.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO:

Presentación	Contenido	Rendimiento según rugosidad del sustrato
GALON	3,875 Litros	5 m ²
CUÑETE	19,975 Litros	25 m ²
TAMBOR	208,175 Litros	275 m ²

PRECAUCIONES:

Material inflamable mientras no esta seco.
Evitar la inhalación de los vapores.
Usar con ventilación adecuada.
Cerrar bien el envase después de usarlo.
Almacenar en lugar fresco, bajo techo ,lejos de fuentes de calor.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para su aplicación usar implementos de seguridad tales como: guantes ,lentes ,casco y botas de seguridad.

PRODUCTOS FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS POR:

COBERVENCA - Coberturas Asfálticas Venezolanas, C.A.
COBERTURA TOTAL EN IMPERMEABILIZACION

PLANTA SAN FELIPE
Telfs.: (0254) 234.23.62 /234.25.80 / 231.23.85 Fax: 231.37.28 Telex:
COBER 59181 VC

CARACAS
Telfax.: (0212)
263.69.95 / 267.27.13

MARACAY
Telfs.: (0243)
246.80.02 / 66.26

BARQUISIMETO
Telfs.: (0251)
269.14.64 / 0141

MATURIN
Telfs.: (0291)
6432466 / 3878